

Brevi istruzioni per l'AVILOO FLASH Test: Verifica la batteria dell'unità in 3 semplici passi

ATTENZIONE:
Assicurati che
il veicolo non sia in
carica.

1 PREPARAZIONE DEL FLASH TEST

- Apri la portiera del conducente (lasciala aperta durante il test).
- **Modelli VW, Skoda, Cupra e Seat:** Lascia sbloccato il cofano prima di collegare l'AVILOO Box (non è necessario aprirlo).
- Collega l'AVILOO Box alla porta OBD-2.
- Accendi il veicolo e lascialo in modalità parcheggio in modo che i sistemi necessari per il test rimangano attivi.
- Spegni il riscaldamento e l'aria condizionata.
- **SUGGERIMENTO:** la Web App AVILOO ti aiuta a localizzare la porta OBD-2 del veicolo.

DISPLAY LED DI AVILOO BOX

 Blu lampeggiante:
Indica che la box
si sta avviando

VISUALIZZAZIONE NELLA WEB APP AVILOO



2 ESECUZIONE DEL FLASH TEST

- Attendi che il LED giallo lampeggiante indichi che l'AVILOO Box sia pronta per il Flash Test.
- Allaccia la cintura di sicurezza del conducente per mantenere attivi i sistemi necessari al test.
- **Nota per tutti i modelli Tesla:** Passa il veicolo alla modalità di guida e tieni il piede sul freno per evitare che il veicolo si muova (a causa della mancanza di „accensione“).
- Attendi che il LED verde fisso indichi il termine del FLASH Test.

 Luce gialla:
Test in corso.

 **Se si accende il rosso:**
FLASH Test fallito (vedi note in basso a destra).



3 FINE DEL TEST FLASH

- Spegni il veicolo.
- Slaccia la cintura di sicurezza.
- Stacca la spina dell'AVILOO Box.
- Chiudi la portiera del conducente e, se necessario, il cofano.
- Il CERTIFICATO DELLA BATTERIA AVILOO viene inviato via e-mail all'indirizzo registrato sulla rispettiva AVILOO Box.

Nota bene:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da AVILOO possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Questo è un dispositivo mobile e l'utente deve assicurarsi di mantenere una distanza di 20 cm durante il funzionamento.

 Verde lampeggiante:
Trasferimento dati.

 Verde fissa:
Test completato.

NOTE IMPORTANTI

- Per mantenere il software aggiornato, lascia la box collegata all'alimentazione quando non la usi.
- LED rosso:
FLASH Test fallito.

Adotta le seguenti misure:

1. Verifica sul sito <https://aviloo.link/database> se il veicolo può essere sottoposto a test.
2. Ripeti il FLASH Test seguendo le istruzioni.
3. Contatta AVILOO

